



ソーラーパネル一体型 LED街路灯



- ☑ 電源工事不要
- ☑ 電気代フリー
- ☑ 災害時非常灯
- ☑ 防犯 / 駐車場灯

太陽光パネル / リン酸鉄リチウム充電電池 / 人感センサー / LED
ライトが完全に一体化された最新のLED街路灯。
電源の配線工事が不要で設置コストが低く、また災害時にも活躍。
自然エネルギーを利用した、人と環境に優しいECO製品です。

本製品の特徴

■LEDライト

特許フリーで信頼性の高い
SSC製3030LEDチップを採用

■人感センサー

高感度赤外線センサーと独自の
自動制御技術で省エネに最適化

■LiFePO4電池

安全性と寿命の長さに定評のある
リン酸鉄リチウム電池を内蔵

■ソーラーパネル

モジュール変換効率21.5%の
高効率ソーラーパネルを適用

■ブラケット

壁面／ポール／アーム等へ設置が
可能な3WAYブラケットを付属

全てが一体化された軽量コンパクト設計



リモコン



○SLEEP

消灯状態を維持
※保管時または点灯させたくない
場合に使用します。

○TEST

ON 強制点灯
OFF 強制消灯
※2分後に元の設定モードに自動
復帰します。

○AUTO


夜間自動点灯:30%照度
センサー反応時:100%照度
※30秒後に30%照度に戻ります。

○ES-MODEL


夜間自動点灯:50%照度

製品仕様 / 設置方法

品名	ソーラーパネル一体型LED街路灯
型番	SSLP18-100-50K
本体材質	アルミ合金
製品寸法	W559×D182×H63
製品重量	2.6Kg
発電出力	18W
消費電力	12W ※100%点灯時
器具光束	2000lm
発光効率	166.7lm/W
色温度	5000K
配光角度	100°
ポール径	Φ40～101.6mm適合 ※付属金具使用時
保護等級	IP65 耐塵防噴流型
電池種別	LifePo4 リン酸鉄リチウム電池
電池容量	64Wh ※128Wh仕様可能
使用温度	-15℃～+45℃
保証期間	3年



● ポール



● アーム



● 直付け



● バンド掛け金具(別売)



※ Φ60～400mmの
電柱等に取付可能

